



# ConCorde II

## 2-częściowy



**danfoil**  <sup>®</sup>  
- less is more...

## Ogromna pojemność - 100 ha przy jednokrotnym napełnieniu

2 - częściowy zaczepiany opryskiwacz Danfoil ConCorde II dostępny jest z belką roboczą o szerokości od 20 do 28 metrów. Pojemność zbiornika wynosi 3000 litrów co umożliwia przeprowadzenie oprysku na 100 ha jednorazowo. Funkcje opryskiwacza sterowane są w pełni hydraulicznie. Urządzenie jest łatwe do czyszczenia, ponieważ czysta woda podgrzewana jest systemem hydraulicznym. Poprzez zastosowanie wysokiej jakości komponentów, opryskiwacz będzie służył przez wiele lat.

### 6 unikalnych zalet:

1. Rozpylacz Eurofoil®
2. Kontroler oprysku PC z ekranem dotykowym
3. Ergonomiczny joystick
4. Podgrzewana woda do mycia w terenie
5. Sterowanie hydrauliczne - bez WOM
6. Zabezpieczenie przed przelaniem i przepływem zwrotnym

### - 2 najważniejsze zalety:



Źródłem naszej technologii jest opatentowany atomizer Eurofoil®

- Brak zmiany dysz
- 10 letnia gwarancja
- Zmienny rozmiar kropli
- 30 - 50 l/ha



Wszystko na jednym wyświetlaczu

- Łatwy w obsłudze ekran dotykowy
- Ergonomiczny joystick
- Doskonały układ graficzny

## Dane techniczne

Standardowy rozmiar koła:	12.4x46 lub 18.4x38
Zbiornik:	3000 l zbiornik ze skalą
Czysta woda:	270 l podgrzewanej czystej wody z systemem czyszczenia belki
Mycie rąk:	15 l zbiornik do mycia rąk
Zbiornik na środek ochrony roślin:	35 l
Belka:	Belka aluminiowa i z włókna szklanego, 2-częściowa, 7 sekcji
Szerokość robocza:	20-28 m
Maksymalna wysokość belki:	220 cm
Pompa mieszadła:	Sterowana elektronicznie
Pompa:	AR 160
Dyszel:	50 mm zaczep typu Hitch
Oś koła:	Zawieszenie pneumatyczne
Zawieszenie belek:	Hydrauliczne
Hamulce:	Pneumatyczne
Hydraulika:	system hydrauliki Load Sensing, wymagania traktora: min. 90l/min przy 190 bar
Waga (pusty zbiornik):	3300 kg
Szerokość transportowa:	280 cm
Wysokość transportowa:	370 cm (28 m 400 cm)

